

CRILEN S.A.

HOJA DE SEGURIDAD: POLÍMEROS SÓLIDOS CRILENE. P 28, P 49, P 36, P 76, P 81, P 82, P113, P 126, P145, P207

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
Producido por:	CRILEN S.A. Marcos Sastre 745 (1618) El Talar – Pacheco Buenos Aires – Argentina Teléfono: (54 11) 4726 - 9100
Nombre usado en la etiqueta:	CRILENE P 28, CRILENE P 36, CRILENE P 49, CRILENE P 76, CRILENE P 81, CRILENE P 82, CRILENE P113, CRILENE P126, CRILENE P145, CRILENE P207.
Familia química:	Acrílicos
Fórmula:	Polímeros Acrílicos

COMPOSICION
Identidad: Copolímeros Acrílicos 100%

DATOS FISICOS	
Punto de Ebullición: N/A	Punto de Congelamiento: N/A
Densidad Aparente: 1.16	Presión de Vapor (20°C): N/A
Densidad de Vapor: N/A	Solubilidad en Agua: Insoluble
% Volátiles: < 0.5%	Velocidad de Evaporación: N/A
Apariencia: sólido cristalino, incoloro/blanco	
Olor: Característico	

DATOS DE RIESGO DE INCENDIO	
Flash Point: N/A	Temperatura de Auto-ignición: 450°C
Agente Extintor: Espuma, dióxido de carbono, polvo químico y lluvia de agua.	
Procedimiento de extinción: Evitar contacto con ojos y piel. No respirar los vapores ni inhalar el polvo. Usar ropa protectora y equipo respiratorio	

DATOS DE RIESGO PARA LA SALUD
Contacto con ojos: Puede causar irritación.
Contacto con la piel: Puede causar irritación o dermatitis.
Inhalación: Irritante al tracto respiratorio.
Primeros Auxilios Sugeridos:
Ojos: En caso de contacto, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua, por aproximadamente 15 minutos. Concurrir al médico.
Piel: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, luego lavar con jabón y agua. Concurrir al médico.
Inhalación: Trasladar al individuo expuesto a un lugar con aire fresco. Llamar al médico.
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir el vómito si el paciente está inconciente.

DATOS DE REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable.
Condiciones que se deben evitar: Evitar contacto con agentes oxidantes, explosivos o fuentes de ignición.
Incompatibilidades (Materiales a evitar): Oxidantes.
Riesgos de Polimerización: No puede ocurrir.

CRILEN S.A.

PROTECCION ESPECIAL

Ventilación: Se recomienda ventilación local.

Protección respiratoria: Si la ventilación no es adecuada, usar protección respiratoria para polvos.

Protección de ojos y cara: Usar gafas de seguridad.

Otros Equipos: Guantes de goma, proveer el lugar con lavador de ojos y duchas de emergencia. Lavar la ropa contaminada antes de usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Información Precautoria: Puede causar irritación. Lavarse enérgicamente luego del manipuleo.

Almacenaje y Manipuleo: Almacenaje en depósito y manipuleo normal.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Temperatura de almacenaje: Máxima: 60°C

Mínima: ---

Bajo techo: Si A la intemperie: No

Refrigerado: No Calentado: No

Precauciones: Evitar la humedad.

Claves: N/E: no establecido
N/R: no requerido
N/A: no aplicable

*

* La información contenida ha sido recogida de referencias standards de materiales y/o de datos de ensayos de la empresa. Tal información es ofrecida sólo para su consideración, investigación y verificación y no se garantiza que las precauciones o procedimientos mencionados sean los únicos. CRILEN S.A. no garantiza respecto del uso de tal información o del uso del producto específicamente indentificado aquí en combinación con cualquier otro material o proceso y, por lo tanto, no asume responsabilidades.